

TASKI Jontec Forward free

Alkalisk gulvrengøringsmiddel, lavtskummende

F4h

Beskrivelse

Effektiv alkalisk gulvrengøringsmiddel, velegnet til brug i gulvvaskemaskiner. Fjerner effektivt kraftig smuds og fedt fra gulve, der tåler vand og som ikke er behandlet. Er også velegnet til topskuring af polish og til UHS rengøringsystem af polishgulve.

Egenskaber

- Alkalisk
- Lavtskummende
- Uden parfume og farve
- Mange anvendelsesmuligheder
- Effektiv til topskuring af polish
- Opfylder svanemærkekriterierne for rengøringsmidler

Fordele

- Effektiv til grundrengøring på ubehandlet gulve
- Velegnet til gulvvaskemaskiner
- Velegnet til maskinel og manuel rengøring samt topskuring af polish
- Meget effektiv til topskuring af polish før påføring af nye lag
- Svanemærket

Brugsanvisning

Dosering

Maskine/spand:	25 ml til 10 ltr. brugsopløsning (0,25%). Øg doseringen op til 100 ml til 10 ltr. brugsopløsning (1%) ved kraftig besmudsning.
Topskuring:	200 ml til 10 ltr. brugsopløsning (2%)
UHS rengøring:	50 ml til 10 ltr. brugsopløsning (0,5%)

Anvendelse

Maskine/Spand

Doser produktet i en spand/tank fyldt med vand, påfør opløsningen og fjern snavsevandet. Ved kraftig besmudsning, lad opløsningen virke nogle få minutter inden skuring og optørring.

Topskuring


Doser produktet i en tank/spand, påfør opløsningen og lad virke 5 minutter. Skur og sug opløsningen op med vandsuger.

UHS Rengøring

Doser produktet i en vandtank og rengør gulvet med en gulvvaskemaskine i én arbejdsgang.

Vigtigt

Skal opbevares frostfrit.



TASKI Jontec Forward free

Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, gullig væske
Vægtfylde:	1,02 g/cm ³
pH-værdi koncentreret:	11,0 – 11,5
pH-værdi i 1% opløsning:	9,2 +/-0,5

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af (2-methoxymethylethoxy)propanol (fedtløser), 2-aminoethanol (fedtløser), nonionisk tensid (befugter, fedtløser), sæbe (fedtløser) og gluconat (kalkbinder).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug/specialister.

Opbevaring

Skal opbevares i original tillukket dunk ved normal temperatur.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 40 °C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger

Mindsket påvirkning af vandlevende organismer
Mindre brug af farlige stoffer
Klar brugsanvisning

Svanemærket, licensnr. 328-017.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7513115	2x5 ltr.	Dunk

Diversey

Teglbuens 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.diversey.dk