

**Produkt Datenblatt Modell uvex pheos B / B-WR 9772  
mit drei variablen Ventilationsöffnungen****UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

<b>Produktcharakteristik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* größen- u. gewichtsoptimierter Helm</li><li>* zukunftsorientiertes Design</li><li>* individuell regulierbare Belüftungszonen an Vorder- u. Rückseite</li><li>* optimaler Sitz, hoher Tragekomfort</li><li>* 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung optional mit Drehradsystem</li><li>* geeignet für niedrige Umgebungstemperaturen bis – 30 ° C</li><li>* geeignet für Molten Metal (Metallspritzer)</li><li>* Adaptersysteme für uvex Visiere, uvex Helm kapseln und Helmlampen</li><li>* Passend für Kopfgrößen von 51-61 cm bzw. 52-61 cm (Drehradsystem)</li><li>* Bedruckungsflächen für Individualisierung vorhanden</li></ul>
------------------------------	--

<b>Technische Details</b>	
<b>Helmschale</b>	
Material	PE
Gewicht	ca. 296 g
<b>Innenausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6-Punkt Textil-Innenausstattung</li> <li>• Kopfbänder aus Polyethylen</li> <li>• leicht wechselbares, dermatologisch unbedenkliches Schweißleder</li> </ul>
<b>Varianten</b>	<b>konventionelle Größenregulierung mittels Schnellverschluss</b>
Gewicht	ca. 86 g
Farben / Art. Nr.	weiß 9772 020 gelb 9772 120 orange 9772 220 rot 9772 320 blau 9772 520 schwarz 9772 920
	<b>Drehradssystem zur Größenregulierung</b>
Gewicht	ca. 98 g
Farben / Art. Nr.	weiß 9772 030 gelb 9772 130 orange 9772 230 blau 9772 530 schwarz 9772 930
<b>Verpackungseinheiten</b>	25 Stück pro Karton
<b>Normanforderung</b>	DIN EN 397 Grundanforderungen und Zusatzanforderung „sehr niedrige Temperaturen“ bis – 30 ° C „Molten Metal“ (Metallspritzer)