

**Produkt Datenblatt Modell i-3 9190 275**

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth

<b>Produktcharakteristik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Innovative Schutzbrille passt sich dem Gesicht optimal an</li><li>* Individuell einstellbare Bügel mit mehrstufiger Inklination</li><li>* Integrierte Softflex-Zone bietet ausgezeichneten Tragekomfort auch bei unterschiedlichen Kopfbreiten</li><li>* Weiche und flexibel einstellbare Softflex-Nasenauflage bietet angenehmen, druckfreien Sitz und verhindert lästiges Rutschen</li><li>* Weiche Bügelenden und Softflex-Zone im Stirnbereich gewährleisten sicheren Halt</li></ul>
<b>Technische Details</b>	
<b>Fassung</b>	
Material	<b>Bügel</b> TPU/TPE
Merkmal	mehrstufige Inklination, individuell einstellbar
Farbe	anthrazit-blau

	<b>Kennzeichnung</b>
Hersteller	W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196
 <b>Scheibe</b>	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	supravision excellence
Farbe	farblos
	<b>Kennzeichnung</b>
Schutzstufe	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE

**Sonstiges**

Gewicht

30 g

Verpackung

5 Brillen pro Box

Normerfüllung

160 Brillen pro Karton

DIN EN 166 + DIN EN 170