

# Pulver-Autofeuerlöscher

Mit Einhandbedienung

F

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Design, Technik  
und Sicherheit in Perfektion!

## Ergonomische und exklusive Autofeuerlöscher

Das Gerät eignet sich aufgrund der kompakten, designorientierten Bauweise und einfachen Bedienung überall dort, wo ein schneller und problemloser Einsatz gefordert wird.

### Einsatzbereiche

- PKW
- LKW
- Boote
- Werkstätten
- Haushalt
- Speditionen

### Hauptvorteile

- Kompakte Geräte der Spitzenklasse
- Einfache Einhandbedienung - gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- Großer Handgriff ermöglicht sichere Handhabung
- Harmonisches Erscheinungsbild



### Produkt- und Leistungsmerkmale

- Ventilkörper aus langlebigen Werkstoffen
- Außen mit witterungsbeständiger, widerstandsfähiger, 100%iger Polyesterharzbeschichtung (schwermetallfrei) für eine lange Lebensdauer
- Kleinste Außenabmessungen durch besondere Ventil- und Behälterkonstruktion
- Abgerundete Kanten nach Vorgabe der Automobilindustrie
- Ventilgehäuse aus hochfestem Spezialkunststoff
- Druckbehälter aus qualitativ hochwertigen Werkstoffen
- F 2 GM / F 2 G ideal für GGVS-Transporte
- F 1 GM Exclusiv: Problemlose Unterbringung durch stabilen Sicherheitskoffer, wo eine Sitzbefestigung nicht möglich oder nicht erwünscht ist
- Geräte F 2 GM, F 2 G, F 1 G serienmäßig mit Kfz-Halter und Sicherheitsspannband
- Einsatzbereitschaft jederzeit überprüfbar durch integriertes Manometer (Typ F 1 GM / F 2 GM) bzw. Prüfventil



### Brandklasse und Rating

	Typ	A	B	C
	F 1 GM Excl.	8	34	•
	F 1 G	8	34	•
••	F 2 G	13	89	•
••	F 2 GM	13	89	•



# Pulver-Feuerlöscher

Mit Einhandbedienung

F

Design, Technik  
und Sicherheit in Perfektion!

DIN EN 3, GS, CE, MED 

## Produkt- und Leistungsmerkmale

- Faltbroschüre mit Montagehinweisen und Verhalten im Brandfall wird mitgeliefert (nicht F 1 GM exclusiv)
- GLORIA Scheibenaufkleber mit Feuerlöschsymbol im Lieferumfang (nicht F 1 GM exclusiv)



Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/ Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
F 1 GM Excl.	001413.1865	Hochleistungs- ABC-Löschpulver/ 1 kg	PG 1 L	Stickstoff	8A 34B C 2 2	4 m/ 8,5 sek.	-30° C bis +60° C	2,1 kg	267/90/124 mm (Maße Gerät) 280/100/180 mm (Maße Safety-Box)
F 1 G	001403.0000	Hochleistungs- ABC-Löschpulver/ 1 kg	PG 1 L	Stickstoff	8A 34B C 2 2	4 m/ 8,5 sek.	-30° C bis +60° C	1,7 kg	275/95/130 mm
 F 2 G	001863.0000	Hochleistungs- ABC-Löschpulver/ 2 kg	PG 2 L	Stickstoff	13A 89B C 4 5	4 m/ 10 sek.	-30° C bis +60° C	3,6 kg	316/115/160 mm
 F 2 GM	001873.0000	Hochleistungs- ABC-Löschpulver/ 2 kg	PG 2 L	Stickstoff	13A 89B C 4 5	4 m/ 10 sek.	-30° C bis +60° C	3,6 kg	316/115/160 mm

\* Löschmittleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

\*\* Sonderzulassung für Rettungs- und Bereitschaftsboote

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 025 23/77-0 | Telefax 025 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Techn. Änderungen vorbehalten. © GLORIA GmbH  
086 233-05/3/04.13/S-Stü/D-WmD