

# Fiche technique

## YASMARINA - YAS MARINA (YASMAGJ)

### Désignation :

CASQUE ANTIBRUIT PLIABLE - SNR 32 dB

### Tailles :

Ajustable

### Coloris :

Gris / Jaune



### Descriptif :

Casque antibruit pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort en mousse, pour un meilleur confort. SNR : 32 dB.

### Matériaux :

Coquille : ABS

Oreillette : Mousse

Arceau : POM

Poids : 314 g +/- 5g

### Points forts :

SNR (Indice global d'affaiblissement) : 32 dB

Couleurs assorties avec la gamme MACH2 CORPORATE grise

### Instructions d'emploi :

Le casque antibruit doit être porté à tout moment dans les endroits bruyants (ambiances supérieures à 80dB) et doit être choisi en fonction de son indice d'atténuation par rapport au bruit ambiant à réduire (voir performances). S'assurer que le casque antibruit est correctement adapté, réglé, entretenu et inspecté conformément à cette notice. Si ces instructions d'emploi ne sont pas respectées, l'efficacité du casque antibruit sera considérablement diminuée. Les montures de lunettes et les cheveux situés entre les coussinets et la tête peuvent affecter la performance du casque antibruit.

Attention :

Ces serre-têtes appartiennent à la «gamme des tailles moyennes ». Les serre-tête conformes à l'EN 352-1 appartiennent à la «gamme des tailles moyennes» ou à la «gamme des petites tailles» ou bien à la «gamme des grandes tailles». Les serre-tête appartenant à la «gamme de tailles moyennes» conviennent à la majorité des personnes. Les serre-tête appartenant à la «gamme des petites/grandes tailles» sont conçus de façon à convenir aux personnes à qui les serre-tête qui appartiennent à la «gamme des tailles moyennes» ne sont pas adaptés.

Placer les coquilles du casque antibruit au plus bas des fentes du serre-tête. Mettre les coquilles sur les oreilles. La marque «R» doit être du côté droit, la marque «L» du côté gauche, la marque «TOP» au dessus des oreilles. Resserrer le serre-tête jusqu'à ce qu'il touche le haut de la tête. Montage sur la tête (FOH): Descendez le serre-tête en faisant coulisser les coquilles en appuyant sur les boutons situés de chaque côté du bandeau. (Repère 1 correspond à la position la plus haute, repère 4 la plus basse).

Pliage/ dépliage du casque : Positionner les coquilles de façon à ce que les mousses soient collées (logo vers l'extérieur).

Pousser simultanément les deux coquilles en les gardant collées l'une à l'autre, jusqu'à ce que l'ensemble touche le serre-tête. Pour le déplier, faire l'opération inverse.

### PERFORMANCES D'ATTÉNUATION:

#### Porté au-dessus de la tête

Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	22.0	28.6	34.5	38.5	36.1	38.6	32.7
Ecart type	4.1	4.8	4.8	4.7	3.4	3.3	4.0

# Fiche technique

## YASMARINA - YAS MARINA (YASMAGJ)

(dB)

Protection

présumée

17.9

23.8

29.7

33.8

32.7

35.3

28.7

(dB)

H = 33 dB / M = 31 dB / L = 25 dB / SNR = 32 dB

### Limites d'utilisation :

Les serre-tête, et plus particulièrement les oreillettes peuvent se détériorer à l'usage, il convient donc de les examiner à intervalles réguliers afin de déceler toute fissure ou fuite, par exemple. Mettre le casque au rebut en cas de détérioration. L'adaptation de protections hygiéniques sur les oreillettes peut affecter les performances acoustiques des serre-tête. Ce casque peut provoquer des allergies à des personnes sensibles, si tel est le cas quitter la zone source de bruits et retirer le casque antibruit.

### Instructions de stockage :

Ranger le casque antibruit avant et après chaque utilisation, au frais, au sec et à l'abri de la lumière et du gel. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le ranger dans son emballage d'origine.

### Instructions de nettoyage / d'entretien :

Nettoyer & désinfecter à l'eau tiède savonneuse, sécher avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser de solvants, de produits abrasifs ou nocifs. Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Il convient de demander de plus amples informations au fabricant. Dans le cadre d'une utilisation normale, le casque antibruit garde son efficacité pendant 2 à 3 ans après sa première utilisation.

### Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération, de souplesse, et à la norme EN352-1:2002.

Atténuation haute fréquence H = 33 dB

Atténuation moyenne fréquence M = 31 dB

Atténuation basse fréquence L = 25 dB

Atténuation standard du bruit SNR = 32 dB



**DELTA PLUS GROUP**

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France  
www.deltaplus.fr



UPDATE : 10/11/2011