



CARACTERISTIQUES GENERALES

- Domaine d'utilisation : tous travaux de soudage ou d'oxycoupage
- Design ergonomique
- Protection contre les impacts mécaniques
- Ecran panoramique offrant une large vision panoramique
- Peut-être porté avec des lunettes correctrices
- **Ecran de remplacement disponible** : le changement d'écran est très facile et offre une solution économique et bénéfique pour l'environnement !

ELEMENTS TECHNIQUES

Branches et monture :

Matériau :	monture en PVC souple sans silicone, ventilation périphérique indirecte
Bandeau :	élastique, hauteur 25mm
Coloris :	noir

Oculaires :

Matériau :	écran en polycarbonate, épaisseur 2,1mm
Filtre :	IR 5 selon EN 169 (absorption des IR jusqu'à 1500nm à 98%, bonne atténuation de l'éblouissement)
Traitement :	uvex supravision hc-af (anti-rayures performant à l'extérieur, anti-buée permanent à l'intérieur, 100%uv protecteur)
Coloris :	vert soudure
Classe Optique :	1 (sans distorsion pour un port permanent)
Résistance aux impacts :	F, (45m/s) selon DIN EN 166
Réf. oculaire de remplacement :	écran supravision hc-af 9301.285



EXCLUSIVITE UVEX

PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire :	133 grammes
Conditionnement :	10 paires par boîte / 90 paires par carton
Normes CE :	EN 166 + EN 169
écran : 5.W.1.F.K.N .CE	monture : CE.166.W.3.F