

## Nitrile

Date d'impression 22-07-2015

**Matériaux du gant**

- Suédé (Matériau du support)

**Ingrédients potentiellement dangereux**Agents sensibilisants

- Diéthylthiocarbamate de zinc
- Mercaptobenzothiazole

Seul un très faible nombre d'utilisateurs risquent d'être sensibilisés à cet ingrédient présent dans le gant et, par conséquent, de développer une irritation ou une réaction allergique.

Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

**Propriétés**

- Excellentes propriétés physiques
- Très bonne dextérité
- Losanges inversés offrant une meilleure préhension
- Chaque gant a subi un test d'étanchéité à l'air visant à détecter d'éventuelles piqûres.

**Données d'essai EN**Imperméabilité:

Niveau de qualité acceptable 0.065 ou niveau de performance EN 3

Chemical permeation:

Pour de plus amples informations sur la protection chimique, veuillez consulter le site Web d'Ansell.

Résistance à l'abrasion:

Niveau de performance 4

Résistance à la coupure par lame:

Niveau de performance 1

Résistance à la déchirure:

Niveau de performance 0

Résistance à la perforation:

Niveau de performance 2

**Conformité européenne**

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003, EN 374:2003. Ils sont classés comme gants d'usage complexe (c.-à-d. protection contre les risques mortels). Attestation de type CE et contrôle qualité de type CE pour le produit final délivrés par Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

**Application et limites d'utilisation**

Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures < -25 °C ou > 100 °C. Protection des mains. Faible résistance aux hydrocarbures aromatiques, aux solvants chlorés et à un grand nombre de cétones.

**Stockage**

Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec.

Matériau du support	Surface de préhension	Modèle de manchette	Couleur	AQL (EN374)	Sans poudre	Taille EN	Longueur (mm)	Épaisseur mm	Conditionnement
Suédé	Losanges inversés	Droit	Rouge	0.065	Non	7, 8, 9, 10, 11	380	0.425	1 paire par sachet, 12 paires par sac protecteur, 6 sacs protecteurs par carton.

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J  
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

