

Oléofuge

Date d'impression 20-07-2015

Matériaux du gant

- Nitrile (Matériau de l'enduction)
- Nylon (Matériau du support)

Ingrédients potentiellement dangereuxAgents sensibilisants

- Absence d'agents sensibilisants

Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

Propriétés

- Enduction nitrile multicouche et Ansell Grip Technology™ offrant une préhension remarquable en milieu huileux
- Enduction étanche
- Niveau élevé de confort grâce à l'absence de coutures à l'intérieur du gant
- Niveaux élevés de flexibilité et de dextérité
- Excellente résistance à l'abrasion

Données d'essai ENRésistance à l'abrasion:

Niveau de performance 3

Résistance à la coupure par lame:

Niveau de performance 1

Résistance à la déchirure:

Niveau de performance 3

Résistance à la perforation:

Niveau de performance 1

Conformité européenne

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003

Ils sont classés comme gants d'usage intermédiaire (c.-à-d. protection contre les risques intermédiaires).

Attestation de type CE pour le produit final délivrée par

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Application et limites d'utilisation

Protection des mains – Applications légères à moyennes

Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures < -25 °C ou > 100 °C

Ne pas utiliser comme protection contre les produits chimiques ; gant non étanche

Ne pas utiliser pour des applications mécaniques lourdes

Stockage

Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec.

| Structure | Jauge | Matériau du support | Matériau de l'enduction | Type/motif d'enduction | Modèle de manchette | Couleur | Taille EN | Longueur (mm) | Conditionnement |
|-----------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------|---|
| Tricoté | 15 | Nylon | Nitrile | Paume enduite | Poignet tricot | Bleu | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 208 - 273 | 12 paires par sachet, 12 sachets par carton |

La longueur est en deçà des exigences de longueur totale minimum du gant des normes européennes. C'est pourquoi le gant porte la mention « convient à un usage spécifique ».

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

