

Scheda tecnica

JET2S3 - JET2 S3 SRC

Descrizione :

SCARPE BASSE PELLE PIGMENTATA - S3 SRC

Taglie :

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Colori :

Nero



Descrittivo:

Scarpa alta gama CLASSIC INDUSTRY. Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide mesh.
Soletta di pulizia : Fisso - Esterno in poliammide su lattice antibatterico. Iniettata - PU doppia densità.
Suola anti-perforazione e puntale di protezione: acciaio inossidabile

Materiali :

Vedi la descrizione

Punti forti:

Impermeabilità all'acqua. Lamina anti-perforazione. Puntale resistente agli urti e allo schiacciamento (200 J). Tallone assorbitore di energia. Suola resistente agli idrocarburi. Suola con rilievi resistente allo scivolamento. Protezione antistatica.

Istruzioni per l'uso :

Calzature di sicurezza per uso professionale. Calzature per uso generico, per lavori esterni (Edilizia, Lavori di finitura) o per lavori interni (Industria leggera, servizi...).

Calzature di sicurezza S3, SRC, classe I, calzature basse. Calzature equipaggiate con imbottitura di sicurezza destinata a fornire una protezione contro gli choc a un livello di energia equivalente a 200J e contro la rottura sotto un peso massimo di 1500daN. Calzature equipaggiate con suola antiperforazione (P). Calzatura antistatica (A), con assorbimento dell'energia al tallone (E). Fusto resistente alla penetrazione dell'acqua (WRU). Calzature resistenti allo scivolo (SRC), sui tutti tipi di soles duro per uso polivalente interno o esterno. Suola da marcia munita di ramponi, e resistente agli idrocarburi (FO).

Limiti d'uso :

La garanzia DELTAPLUS® copre le calzature in buono stato, che siano state utilizzate senza l'aggiunta di accessori che possano aver apportato modifiche allo stato originario. Non utilizzare fuori dal campo di applicazione definito dalle istruzioni di utilizzo riportate sopra. Queste scarpe sono fornite con una soletta di pulizia. Le prove sono state effettuate con quest'ultima all'interno della scarpa. Di conseguenza, queste scarpe devono essere portate con la soletta di pulizia. Deve essere sostituita soltanto da una soletta simile a quella da Delta Plus. Non contiene sostanze suscettibili di provocare allergie alle persone sensibili

Istruzioni di stoccaggio :

Riporre la calzatura nell'involucro d'origine, al riparo da umidità e luce.

Istruzioni di pulizia / di manutenzione :

Dopo ogni utilizzo, riporre la scarpa in un luogo al riparo da umidità e da fonti di calore. Per la rimozione di polvere o terra non utilizzare spazzole metalliche. Per eliminare le macchie, utilizzare un panno umido con sapone solo se necessario. Per lucidare, utilizzare un prodotto standard.

Prestazioni :

Calzature di sicurezza S3, SRC, classe I, conforme alle esigenze della Direttiva Europea 89/686, in particolare in termini di ergonomia, innocuità, confort, aerazione e morbidezza, e alle norme EN ISO 20344:2011 e EN ISO 20345:2011.



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr



Scheda tecnica

JET2S3 - JET2 S3 SRC

- **EN ISO 20345:2011** Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza.
S3 : Requisiti addizionali particolari
SRC : Resistenza allo scivolamento