

MODELLO #	MATERIALE DEL RIVESTIM- ENTO	MATERIALE DELLA FODERA	PROGETTA- ZIONE DELLA PRESA	MODELLO DI POLSO	COLORE	AQL	SENZA POLVERE	TAGLIA EN	LUNGHEZZA MM	SPESSORE MM	CONFEZI- ONAMENTO
29-500	Lattice di gomma naturale Neoprene	Floccatura di cotone.	Rombi	Dritto	Nero	0.65	No	7, 8, 9, 10, 11	300	0.75	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone



## DESCRIZIONE

- Ideale per l'impiego in atmosfere fredde: il neoprene conserva la sua fantastica elasticità anche a bassa temperatura.
- Formulazione di neoprene. Protegge da una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi.
- Qualità superiori di flessibilità. Contiene lattice naturale. Molto meno stancante per la mano rispetto ad altri guanti per mansioni gravose.
- Felpatura di lanuggine di cotone vergine. Morbido, comodo ed assorbente.



**CATEGORIA III**

**Protezione chimica in applicazioni di media gravosità, abbinata ad ottime caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza**

## INDUSTRIE PRIMARIE



## APPLICAZIONI IDEALI

- Agricoltura
- Chimica
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Pulizia
- Manutenzione

Data di stampa: 23-09-2014

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)