

Guanti per usi speciali

Data di stampa 22-07-2015

Materiale del guanto

- pelle all'esterno (1.2 pelle crosta grado A/B) Cotone jersey all'interno. Cucitura Kevlar® (Materiale della fodera)
- Cuciture Kevlar® (Materiale della fodera)
- Cotone Jersey (Materiale della fodera)

Possibili ingredienti nocivi

Sensibilizzanti

- Nessun sensibilizzante

Regolamento Reach 1907/2006

Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione REACH sul sito Internet Ansell

Proprietà

- Buona resistenza all'abrasione e eccellente resistenza allo strappo.

Dati test EN

Resistenza all'abrasione:

Livello di prestazione 3

Resistenza al taglio da lama:

Livello di prestazione 2

Resistenza allo strappo:

Livello di prestazione 4

Resistenza alla perforazione:

Livello di prestazione 3

Infiammabilità:

Performance level 4 Dopo il tempo di fiamma <2s, Dopo il tempo di sviluppo fiamma <5s

Resistenza al calore da contatto:

Livello di prestazioni 1 Temperatura di contatto 100°C >15s

Resistenza al calore convettivo:

Performance level 3 Indice di trasferimento del calore >10s

Resistenza al calore radiante:

Performance level X (test not applicable)

Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso:

Performance level 4 >35 droplets

Resistenza a grosse quantità di metallo fuso:

Livello di prestazioni X (test not applicable)

Conformità europea

Guanti conformi ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme europee EN 420:2003 + A1:2009 e @EN-applicable

Rientrano nella categoria "disegno complesso" (= Protezione contro i rischi mortali).

Certificato di esame di Tipo CE e Controllo qualità CE per il prodotto finale da parte di

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Applicazione - Limiti di utilizzo

Protezione meccanica e dal calore

Non utilizzare per applicazioni gravose di taglio

Il guanto non è impermeabile, quindi non deve essere utilizzato in presenza di sostanze chimiche.

Conservazione

Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva.

Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in luogo fresco e asciutto.

Costruzione	Materiale della fodera	Modello di polso	Colore	Taglia EN	Lunghezza mm	Confezionamento
Tagliato e cucito	pelle all'esterno (1.2 pelle crosta grado A/B) Cotone jersey all'interno. Cucitura Kevlar®	Polso lungo	Giallo	10	410	6 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 35, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • Email info@ansell.eu