

## Nitrile

Data di stampa 24-07-2015

**Materiale del guanto**

- Floccatura di cotone (Materiale della fodera)

**Possibili ingredienti nocivi**Sensibilizzanti

- Dietilditiocarbammato di zinco
- Mercaptobenzotiazolo

Un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo ingrediente del guanto e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Regolamento Reach 1907/2006

Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione REACH sul sito Internet Ansell

**Proprietà**

- Eccellenti proprietà fisiche
- Ottima destrezza
- Disegno a rombi invertiti per una presa migliorata.
- Ogni guanto è sottoposto singolarmente a test con aria compressa per rilevare eventuali microforature.

**Dati test EN****Impermeabilità:**

Livello di qualità accettabile 0.065 o livello di prestazione EN 3

**Chemical permeation:**

Per maggiori informazioni sulla permeazione chimica, consultare il sito Internet Ansell

**Resistenza all'abrasione:**

Livello di prestazione 4

**Resistenza al taglio da lama:**

Livello di prestazione 1

**Resistenza allo strappo:**

Livello di prestazione 0

**Resistenza alla perforazione:**

Livello di prestazione 2

**Conformità europea**

Guanti conformi ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme europee EN 420:2003 + A1:2009 e @EN-applicable

Rientrano nella categoria "disegno complesso" (= Protezione contro i rischi mortali).

Certificato di esame di Tipo CE e Controllo qualità CE per il prodotto finale da parte di

Centexbel  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

**Applicazione - Limiti di utilizzo**

Non utilizzare in presenza di fiamme o temperature <math>\leq -25^{\circ}\text{C}</math> o <math>\geq 100^{\circ}\text{C}</math>

Protezione della mano

Proprietà mediocri in presenza di idrocarburi aromatici, solventi clorurati e molti chetoni

**Conservazione**

Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva.

Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in luogo fresco e asciutto.

Materiale della fodera	Progettazione della presa	Modello di polso	Colore	AQL (EN374)	Senza polvere	Taglia EN	Lunghezza mm	Spessore mm	Confezionamento
Floccatura di cotone	Rombi invertiti	Dritto	Rosso	0.065	No	7, 8, 9, 10, 11	380	0.425	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 6 sacchetti master in un cartone;

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

