

Становка козьярка на держателе козьярка (VISOR-HOLDER, VISORHOLD-MINI):

Настенное козьярк пазими на ажмире держатель козьярка. Поверхние ажымы на четверть оборота, чтобы зафиксировать козьярк на своей позиции примененной системы.

Положение козьярка можно регулировать (VISOR-H):

1 – С помощью шпива, расположенного за головным замком (нужно нажать и поворачивать);
2 – С помощью пюжеса на головке (замки). Вы также можете регулировать положение козьярка с помощью двух шпивов, расположенных на стороне держателя козьярка.
Легкий монтаж и демонтаж:
ПРЕД-ОТБОРКА НА ГОЛОВЕ:
ПРИМЕНЕНИЕ:
ПРИМЕНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ КОЗЬЯРКОВ ИЗ ПОЛКАРБОНАТА:
Средства защиты глаз против частиц, выбрасываемых с большой скоростью, которые носят более стандартных очов для глаз, могут передавать удары и, следовательно, создавать риск для пользователя. Если требуется защита против вибромоторных частиц, выбрасываемых с большой скоростью, средство защиты глаз должно иметь буфер Т, то данное средство защиты глаз должно использоваться только при скорости вращения козьярка.
ПРИМЕНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ КОЗЬЯРКОВ ИЗ ПОЛКАРБОНАТА:
Средства защиты глаз против частиц, выбрасываемых с большой скоростью.

VISIIRD

Kerged ja muqavad
Vastavad Direktiivi 89/686/EGS põhinõuetele

VISOR-PC, VISORPC-MINI:
VISOR-G, VISORGM-MINI:
VISOR-TORIC:
VISOR-HOLDER:
VISOR-HOLDER MINI:

VISOR-H:
BALBIZ:
PICOZ:
KASUTAMISJUHEND:

Visiird on ette nähtud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel liikuvate osakeste, aärmuslikel temperatuuridel (55a2°C ja -5a2°C) toimivate keskmise löögijõuga kokkupõrgete (120 m/s) ja vedelike eest.

Need visiird on ette nähtud kaitsmiseks suurel kiirusel liikuvate osakeste, aärmuslikel temperatuuridel (55a2°C ja -5a2°C) toimivate suure löögijõuga kokkupõrgete (190 m/s) ja vedelike pritsmete, salmetelli ja kuumade tahkete ainet eest. Samuti kaitsivad need lihtse kaarühenduse eest.

(VISOR-TORIC) + (VISOR-HOLDER) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA QWARTZ & ZIRCÓN) (VISOR-TORIC) + (VISOR HOLDER MINI) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA GRANITE)
Need visiird on ette nähtud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel liikuvate osakeste, aärmuslikel temperatuuridel (55a2°C ja -5a2°C) toimuvate löögijõuga kokkupõrgete (190 m/s) ja vedelike pritsmete, salmetelli ja kuumade tahkete ainet eest. Samuti kaitsivad need lihtse kaarühenduse eest.

(NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA DIAMOND)
Need visiird on ette nähtud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel liikuvate osakeste, aärmuslikel temperatuuridel (55a2°C ja -5a2°C) toimuvate löögijõuga kokkupõrgete. 190 m/s).
Tähelepanu: Kaitse vedelike, salmetelli, kuumade tahkete eesmise ja lihtse tekkivate elektrikaite vastu ete enam tagatud.

(VISOR-PC) + (VISOR-HOLDER) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA QWARTZ & ZIRCÓN) (VISOR-TORIC) + (VISOR HOLDER MINI) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA GRANITE)
Visiird on mõeldud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel laialispakuvate osakeste eest (keskmise võimsusega kokkupõrked 120 m/s) aärmuslikel temperatuuridel (55a2°C ja -5a2°C) ja vedelike pritsmete eest.

(NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA DIAMOND)
Visiird on mõeldud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel laialispakuvate osakeste eest (keskmise võimsusega kokkupõrked 120 m/s) aärmuslikel temperatuuridel (55a2°C ja -5a2°C).
Tähelepanu: Kaitse laialispakuva vedelike eest ete enam tagatud.

(VISOR-PC & VISORPC-MINI) + (VISOR HOLDER MINI) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA GRANITE)
Visiird on mõeldud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel laialispakuvate osakeste eest (keskmise võimsusega kokkupõrked 120 m/s) aärmuslikel temperatuuridel (55a2°C ja -5a2°C).

(VISOR-G) + (VISOR-HOLDER) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA QWARTZ & ZIRCÓN) + (VISOR-G) + (VISOR HOLDER MINI) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA GRANITE)
Need visiird on ette nähtud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel liikuvate osakeste toimuvate (vahese energiaga löögid 45 m/s) kokkupõrgete eest.

Need visiird on tugedatult püsiva tugevusega, et kaitsa silmi vahese energiaga (5m/s) mitte teravete osakeste löög eest. Kui on ohlike osakeste tugeva löögi oht, siis ärge seadka vahetendit kasutaga.

KASUTUSJUHEND:
Visiird ei pole punnemiskindlad ning ei kaitse peente toimusosakete, vedelike (VISOR-G, VISOR-G MINI), salmetelli ja kuumade tahkete osakeste (VISOR-PC, VISORPC-MINI, VISOR-G, VISOR-G MINI, elektroonhute (VISOR-PC, VISORPC-MINI), sulameteelli ja kuumade tahkete osakeste (VISOR-G, VISOR-G MINI) ja ultravioletse kiirguse (VISOR-HOLDER, VISORHOLD-MINI) vastu.

Ettsalade teadolevatel kasutusjuhenditel või mürgiseld koostisosi. Ent sellist hoolimatla võivad need tundlikele isikutele allergiat põhjustada – sellesil juhul lõpetage kasutamine ja pöörduge arsti poole.

HOUJ-JA SÄILITAMISJUHEND:

Visiird tuleb hoida jahedas, kuivas, külma ja valguse eest kaitsluna. Lubatud on nende puhastamine ja desinfitseerimine pehme lapiga ja soojas vees. Kui teie tootelaud on lahustilise või abrasiivsete vahendite kasutamine. Normaalseltes kasutusitingimustes tagavad visiird püsiva kaitses 6 kuu ja enama kestel.

HUATUSED:

Kontrollige tootjat regulaarselt ja asendage kriimustatud või vigastatud visiird uutega. Transportige visiire ettevaatlikult. Võimalik, et saadaval on vahetenditeid – iseseisvaid osakeste võlke meesme ühendust (vahetenditeid silma ja kokkupärg).

TOIMIVUS JA TÄHISUSED:

VISOR-PC, VISORPC-MINI:
VISOR-TORIC:

VISOR-G ↕ **EN1731:2006 F** / **VISOR-G MINI:** ↕ **EN1731:2006 S**
VISOR-HOLDER, VISOR HOLDER MINI + VISOR-H:

↕ **EN 166:2001 389 AT** - ↕ **EN166:2001 3 BT** - ↕ **EN1731:2006 F/S**

POMEN PIKTORGRAMMI:
↕ **& DELTAPLUS®:** Delta Plus Group patenteeritud kaubamärk
EN166:2001 : Silmakaitsevahendid – Spetsifikatsioonid
EN1731:2006 : Isiklikud silmakaitsevahendid. Võrest silma- ja. Näckaitsevahendid

2C-1.2 : Sõelike sarjete (samo filter)
1: Optiline kaitse sümbol (okulaar)
2: Sõelike tahistab vastupanuvõimet suure löögijõuga kokkupõrge suurel kiirusel liikuvate osakestele (190 m/s)
3: Sõelike tahistab vastupanuvõimet keskmise löögijõuga kokkupõrge suurel kiirusel liikuvate osakestele (120 m/s)
4: Sõelike tahistab vastupanuvõimet väikese löögijõuga kokkupõrge suurel kiirusel liikuvate osakestele (45 m/s)
5: Sõelike tugevuse tugevdatus (0 22mm / 5,1 m / s)
6: Sõelike tahistab vastupanuvõimet lihtsela liikuvate osakestele aärmuslikel temperatuuridel (55a2°C ja 5a2°C)
7: Sõelike tahistab vastupanuvõimet vedelikele (piisade ja pritsmed)
8: Sõelike tahistab vastupanuvõimet lihtse kaarühenduse eest.

9: Sõelike tahistab vastupanuvõimet sulameteelli ja kuumade tahkete ainet osakestele
10: Sõelike tahistab vastupanuvõimet kokkupõrgete komplektide (visiir + visinõude) vastu.

KOKKUPANEK JA SEADISTAMINE:

Preformiirid viia otse otlik viisile, ohevana je optimaalne positsioonihold.
Visiiridõud paneke kiviri külge (VISOR-HOLDER, VISORHOLD-MINI):

Lihtse vahetikuid kiirus mõeldud pool oevahese vastavastele Graatesse. Pange visiinõudega mõeldud laikuvate ainet vahetikuide külge.

Visiiri kinnitamine visinõude külge (VISOR-HOLDER, VISORHOLD-MINI):

Lükkake visiri õnarusid visinõudega kinnitute külge. Keerake kinnitus veerandpöörde võrra, et visiir paigale fikseerida. Enne esmakordset kasutamist eemaldage kaitselike.

Visiinõudega (VISOR-H) asendit saab reguleerida:

1 – Peavõlli tagaosa asuva rattakeste abil (visiir liigub üles ja alla);
2 – Pea peal oleva rihma abil (klambriksini). Visiiri kallist saab seadistada visiinõudega mõeldud kiirusel ajuvate rattakeste abil. Enne esmakordset kasutamist eemaldage kaitselike.

HUATUSED JA MÄRKUSED POLKARBONADI VISIIRIDE SUHITES:

Juhul kui silmakaitsevahendid suurel kiirusel liikuvate osakeste eest kasutatakse samaaegselt optiliste prillidega, võib löögijõud viimastele üle kanduda ja tekitada ohukolara kasutajale jaoks.

Juhul kui nõutab, on visiir suurel kiirusel liikuvate osakeste eest ekstreemsetel temperatuuridel, on silmakaitsevahendi prillide löögijõu kiirusel suurel kiirusel (FT või AT) tähti. T. Juhul kui löögijõu kiirgusele margses järgi ete oia tähte. T, võib silmakaitsevahendit kasutada ainult kaitsese suurel kiirusel liikuvate osakeste eest tavatemperatuuril.

SLVIZIRJ

Lahki in udobni
Odgovarjajo zahtevam direktive 89/686/EÜ

VISOR-PC, VISORPC-MINI:
VISOR-G, VISORGM-MINI:
VISOR-TORIC:
VISOR-HOLDER:
VISOR-HOLDER MINI:

VISOR-H:
BALBIZ:
PICOZ:
NAVODILA ZA UPORABO:

TI viziri so izdelani za zaščito obraza in oči proti letočnim delcem velike hitrosti in udarcem srednje jakosti (120 m/s) pri ekstremnih temperaturah (55a2°C in 5a2°C) in za zaščito proti tekočini.

TI viziri so namenjeni predvsem osebam, ki delajo na prostem in ki se ukvarjajo s košjno travo in gromovja in obrezovanjem vej. Nudijo zaščito proti letočnim delcem majhne udarne jakosti velike hitrosti (45 m/s).

TI viziri so izdelani za zaščito obraza in oči proti letočnim delcem velike hitrosti in udarcem srednje jakosti (190 m/s) pri ekstremnih temperaturah (55a2°C in 5a2°C) in za zaščito proti brizganju tekočin, raztopljenih kovin in vročih trdnih snovi. Nudijo zaščito proti električnemu iskrjenju in kratkemu spoju.

TI viziri so izdelani za zaščito obraza in oči proti letočnim delcem velike hitrosti (in udarcem srednje jakosti 190 m/s) pri ekstremnih temperaturah (55a2°C in 5a2°C), **pozooril** - Zaščita proti brizganjem tekočnam raztopljenim kovinam in vročim trdnim snovem, nevamosni pri električnih sunkih in garantanata.

(VISOR-PC) + (VISOR-HOLDER) (KASUTAMISEKS ANIULT DIAMOND SEERIA KIVIRITEGA)

TI viziri so izdelani za zaščito obraza in oči proti letočnim delcem velike hitrosti in udarcem srednje jakosti (120 m/s) pri ekstremnih temperaturah (55a2°C in 5a2°C) in za zaščito proti tekočnam.

TI viziri so izdelani za zaščito obraza in oči proti letočnim delcem velike hitrosti (in udarcem srednje jakosti 190 m/s) pri ekstremnih temperaturah (55a2°C in 5a2°C), **pozooril** - Zaščita proti brizganjem tekočnam raztopljenim kovinam in vročim trdnim snovem, nevamosni pri električnih sunkih in garantanata.

(VISOR-PC) + (VISOR-HOLDER) (KASUTAMISEKS ANIULT QWARTZ & ZIRCÓN SEERIA KIVIRITEGA)

TI viziri so izdelani za zaščito obraza in oči proti letočnim delcem velike hitrosti in udarcem srednje jakosti (120 m/s) pri ekstremnih temperaturah (55a2°C in 5a2°C) in za zaščito proti tekočnam.

TI viziri so izdelani za zaščito obraza in oči proti letočnim delcem velike hitrosti (udaro delcev z nizko energijo 45 m/s).

(VISOR-G) + (VISOR-HOLDER) (KASUTAMISEKS ANIULT QWARTZ & ZIRCÓN SEERIA KIVIRITEGA) & (VISOR-G) + (VISOR HOLDER MINI) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA GRANITE)

TI viziri so izdelani za zaščito obraza in oči proti letočnim delcem velike hitrosti (udaro delcev z nizko energijo 45 m/s).

Obstajajo odlikuje večja trdnost, tako da lahko zaščito oči pred udarci neostih delcev z nizko energijo (5 m/s). Ne uporabljajte te opreme za zaščito, če obstaja tveganje za močnejše udarce nevamih delcev.

OMEJITVE PRI UPORABI:

1 - Viziri niso nezmisljivo varni, saj ščitijo proti drobnim delcem prahu, brizganjem tekočnam (za VISOR-G, VISOR-G MINI), raztopljenim kovinam in vročim trdnim snovem (za VISOR-PC, VISORPC-MINI, VISOR-G, VISOR-G MINI, visorholder) pri električnih sunkih (za VISOR-PC, VISORPC-MINI, VISOR-G, VISOR-G MINI), plinih, infrardečim in ultravijoličastem sevanju. Ne uporabljajte zunaj svojega področja uporabe, definiranega v navodilih. Uporabljani materiali za proizvodnjo teh vizirjev ne vsebujejo snovi, ki bi bile znane kot rakotvorne ali toksične. Kljub temu pa obstaja možnost, da preobčutljivi osebe razvijejo alergijske reakcije. V takšnem primeru je najbolje prenehati z uporabo proizvoda ter se takoj posvetovati z zdravnikom.

NAVODILA ZA SKLADIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:

Vizirje morate hraniti na suhem in suhem mestu, zavarovano proti zmrzovanju in svetlobi. Čistite in dezinficirajte jih z milno ali mehko krpo in mlajno milnico. Ne uporabljajte jih v abrazivnih sredstvih. Ob uporabi v normalnih pogojih in viziri lahko učinkovito zaščito vsaj 6 ali več mesecev.

OPOMBA:

Redno preverjajte svoj proizvod in ga po potrebi zamenjajte, če je obrabljen ali pokškodovan. Transportirajte ga zelo previdno. Glede razenih delov se lahko obrnete na naš naslov (rezervni in nadomestni deli in sestavnjave).

PERFORMANSI & OZNAKE:

VISOR-PC, VISORPC-MINI:
VISOR-TORIC:

VISOR-G ↕ **EN1731:2006 F** / **VISOR-G MINI:** ↕ **EN1731:2006 S**
VISOR-HOLDER, VISOR HOLDER MINI + VISOR-H:

↕ **EN 166:2001 389 AT** - ↕ **EN166:2001 3 BT** - ↕ **EN1731:2006 F/S**

PIKTORGRAMMI TÄHENDUS:
↕ **& DELTAPLUS®:** Zaaščitna znakmeta Delta Plus Group
EN166:2001 : Standard za osebno zaščito
Spetsifikacije EN1731:2006 : Standard za zaščito obraza z zaščito opremo, opremljeno z mrežo

2C-1.2 : Lahni numer (anult filter)
1: Simbol optičnega razreda (Visok)
2: Simbol za opremo, ki nudi zaščito proti letočnim delcem velike udarne jakosti in velike hitrosti do 190 m/s
3: Simbol odpornosti proti udarcem letočnih delcev velike hitrosti in udarcem srednje jakosti (120 m/s)
4: Simbol za opremo, ki nudi zaščito proti letočnim delcem male udarne jakosti velike hitrosti do 45 m/s
5: Simbol moč okrepjenj (0 22mm / 5,1 m / s)
6: Simbol za zaščito proti letočnim delcem velike hitrosti pri ekstremnih temperaturah (55a2°C in 5a2°C)
7: Simbol za zaščito proti tekočnam.

(VISOR-PC & VISORPC-MINI) + (VISOR HOLDER MINI) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA GRANITE)
(VISOR-G) + (VISOR-HOLDER) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA QWARTZ & ZIRCÓN) + (VISOR-G) + (VISOR HOLDER MINI) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA GRANITE)

Visiird on mõeldud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel laialispakuvate osakeste eest (keskmise võimsusega kokkupõrked 120 m/s) aärmuslikel temperatuuridel (55a2°C ja -5a2°C).

(NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA DIAMOND)
Visiird on mõeldud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel laialispakuvate osakeste eest (keskmise võimsusega kokkupõrked 120 m/s) aärmuslikel temperatuuridel (55a2°C ja -5a2°C).

(VISOR-PC & VISORPC-MINI) + (VISOR HOLDER MINI) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA GRANITE)
Visiird on mõeldud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel laialispakuvate osakeste eest (keskmise võimsusega kokkupõrked 120 m/s) aärmuslikel temperatuuridel (55a2°C ja -5a2°C).

(VISOR-G) + (VISOR-HOLDER) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA QWARTZ & ZIRCÓN) + (VISOR-G) + (VISOR HOLDER MINI) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA GRANITE)
Need visiird on ette nähtud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel liikuvate osakeste toimuvate (vahese energiaga löögid 45 m/s) kokkupõrgete eest.

Need visiird on tugedatult püsiva tugevusega, et kaitsa silmi vahese energiaga (5m/s) mitte teravete osakeste löög eest. Kui on ohlike osakeste tugeva löögi oht, siis ärge seadka vahetendit kasutaga.

KASUTUSJUHEND:
Visiird ei pole punnemiskindlad ning ei kaitse peente toimusosakete, vedelike (VISOR-G, VISOR-G MINI), salmetelli ja kuumade tahkete osakeste (VISOR-PC, VISORPC-MINI, VISOR-G, VISOR-G MINI, elektroonhute (VISOR-PC, VISORPC-MINI), sulameteelli ja kuumade tahkete osakeste (VISOR-G, VISOR-G MINI) ja ultravioletse kiirguse (VISOR-HOLDER, VISORHOLD-MINI) vastu.

Ettsalade teadolevatel kasutusjuhenditel või mürgiseld koostisosi. Ent sellist hoolimatla võivad need tundlikele isikutele allergiat põhjustada – sellesil juhul lõpetage kasutamine ja pöörduge arsti poole.

HOUJ-JA SÄILITAMISJUHEND:

Visiird tuleb hoida jahedas, kuivas, külma ja valguse eest kaitsluna. Lubatud on nende puhastamine ja desinfitseerimine pehme lapiga ja soojas vees. Kui teie tootelaud on lahustilise või abrasiivsete vahendite kasutamine. Normaalseltes kasutusitingimustes tagavad visiird püsiva kaitses 6 kuu ja enama kestel.

HUATUSED:

Kontrollige tootjat regulaarselt ja asendage kriimustatud või vigastatud visiird uutega. Transportige visiire ettevaatlikult. Võimalik, et saadaval on vahetenditeid – iseseisvaid osakeste võlke meesme ühendust (vahetenditeid silma ja kokkupärg).

TOIMIVUS JA TÄHISUSED:

VISOR-PC, VISORPC-MINI:
VISOR-TORIC:

VISOR-G ↕ **EN1731:2006 F** / **VISOR-G MINI:** ↕ **EN1731:2006 S**
VISOR-HOLDER, VISOR HOLDER MINI + VISOR-H:

↕ **EN 166:2001 389 AT** - ↕ **EN166:2001 3 BT** - ↕ **EN1731:2006 F/S**

POMEN PIKTORGRAMMI TÄHENDUS:
↕ **& DELTAPLUS®:** Zaaščitna znakmeta Delta Plus Group
EN166:2001 : Standard za osebno zaščito
Spetsifikacije EN1731:2006 : Standard za zaščito obraza z zaščito opremo, opremljeno z mrežo

2C-1.2 : Lahni numer (anult filter)
1: Simbol optičnega razreda (Visok)
2: Simbol za opremo, ki nudi zaščito proti letočnim delcem velike udarne jakosti in velike hitrosti do 190 m/s
3: Simbol odpornosti proti udarcem letočnih delcev velike hitrosti in udarcem srednje jakosti (120 m/s)
4: Simbol za opremo, ki nudi zaščito proti letočnim delcem male udarne jakosti velike hitrosti do 45 m/s
5: Simbol moč okrepjenj (0 22mm / 5,1 m / s)
6: Simbol za zaščito proti letočnim delcem velike hitrosti pri ekstremnih temperaturah (55a2°C in 5a2°C)
7: Simbol za zaščito proti tekočnam.

(VISOR-PC & VISORPC-MINI) + (VISOR HOLDER MINI) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA GRANITE)
(VISOR-G) + (VISOR-HOLDER) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA QWARTZ & ZIRCÓN) + (VISOR-G) + (VISOR HOLDER MINI) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA GRANITE)

Visiird on mõeldud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel laialispakuvate osakeste eest (keskmise võimsusega kokkupõrked 120 m/s) aärmuslikel temperatuuridel (55a2°C ja -5a2°C).

(NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA DIAMOND)
Visiird on mõeldud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel laialispakuvate osakeste eest (keskmise võimsusega kokkupõrked 120 m/s) aärmuslikel temperatuuridel (55a2°C ja -5a2°C).

(VISOR-PC & VISORPC-MINI) + (VISOR HOLDER MINI) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA GRANITE)
Visiird on mõeldud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel laialispakuvate osakeste eest (keskmise võimsusega kokkupõrked 120 m/s) aärmuslikel temperatuuridel (55a2°C ja -5a2°C).

(NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA QWARTZ & ZIRCÓN) + (VISOR-G) + (VISOR HOLDER MINI) (NA ÇELADE MONITIRATI IZKLJUNO IZDELKE IZ ASORTIMAJA GRANITE)
Need visiird on ette nähtud nõu ja silmade kaitsmise suurel kiirusel liikuvate osakeste toimuvate (vahese energiaga löögid 45 m/s) kokkupõrgete eest.

Need visiird on tugedatult püsiva tugevusega, et kaitsa silmi vahese energiaga (5m/s) mitte teravete osakeste löög eest. Kui on ohlike osakeste tugeva löögi oht, siis ärge seadka vahetendit kasutaga.

KASUTUSJUHEND:
Visiird ei pole punnemiskindlad ning ei kaitse peente toimusosakete, vedelike (VISOR-G, VISOR-G MINI), salmetelli ja kuumade tahkete osakeste (VISOR-PC, VISORPC-MINI, VISOR-G, VISOR-G MINI, elektroonhute (VISOR-PC, VISORPC-MINI), sulameteelli ja kuumade tahkete osakeste (VISOR-G, VISOR-G MINI) ja ultravioletse kiirguse (VISOR-HOLDER, VISORHOLD-MINI) vastu.

Ettsalade teadolevatel kasutusjuhenditel või mürgiseld koostisosi. Ent sellist hoolimatla võivad need tundlikele isikutele allergiat põhjustada – sellesil juhul lõpetage kasutamine ja pöörduge arsti poole.

HOUJ-JA SÄILITAMISJUHEND:

Visiird tuleb hoida jahedas, kuivas, külma ja valguse eest kaitsluna. Lubatud on nende puhastamine ja desinfitseerimine pehme lapiga ja soojas vees. Kui teie tootelaud on lahustilise või abrasiivsete vahendite kasutamine. Normaalseltes kasutusitingimustes tagavad visiird püsiva kaitses 6 kuu ja enama kestel.

HUATUSED:

Kontrollige tootjat regulaarselt ja asendage kriimustatud või vigastatud visiird uutega. Transportige visiire ettevaatlikult. Võimalik, et saadaval on vahetenditeid – iseseisvaid osakeste võlke meesme ühendust (vahetenditeid silma ja kokkupärg).

TOIMIVUS JA TÄHISUSED:

VISOR-PC, VISORPC-MINI:
VISOR-TORIC:

VISOR-G ↕ **EN1731:2006 F** / **VISOR-G MINI:** ↕ **EN1731:2006 S**
VISOR-HOLDER, VISOR HOLDER MINI + VISOR-H:

↕ **EN 166:2001 389 AT** - ↕ **EN166:2001 3 BT** - ↕ **EN1731:2006 F/S**

POMEN PIKTORGRAMMI TÄHENDUS:
↕ **& DELTAPLUS®:** Zaaščitna znakmeta Delta Plus Group
EN166:2001 : Standard za osebno zaščito
Spetsifikacije EN1731:2006 : Standard za zaščito obraza z zaščito opremo, opremljeno z mrežo