

DELTA PLUS GROUP dichiara che si tratta di un prodotto nuovo conforme alle seguenti normative:

QUARTZUP3 - QUARTZ UP III

Articolo :

ELMETTO DA CANTIERE CHIUSURA ROTOR®



COLORE :

Bianco, Blu, Giallo, Arancio, Rosso, Verde

Taglia :

Regolabile

Descrizione :

Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema innovativo di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento elettrico fino a 1000VAC o 1500VCC.

Performance :

Il prodotto è conforme alle esigenze della direttiva europea 89/686, soprattutto in termini di ergonomia, innocuità, comodità e alle norme:



DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie

MM: Proiezioni del metallo in fusione
+50°C -30°C: Bassissime temperature - -30°C/+50°C
440VAC: Isolamento elettrico

EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione

0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0

Questo prodotto è identico al dispositivo di protezione individuale oggetto dell'attestazione CE per questo tipo:
N° EC 13-0022, rilasciata dall'ente notificante :
2008DOLOMITICERT S.C.A.R.L., Z.IND. VILLANOVA, N°1 32013 LONGARONE (BL) ITALY -

Questo prodotto è soggetto alla procedura definita nell'articolo 11 (A o B) della direttiva 89/686/CEE, con il controllo dell'ente notificante :
0082APAVE SUDEUROPE, CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE

Redatto a APT, Il 27/11/2017

Nicole Gilliard
Marketing manager

