

uvex pheos s // 9192 725

Giugno 2016



Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Design moderno e innovativo – adatto a visi minuti • Lente “Duo-spheric” che offre un ampio campo di visione • Inclinazione nella parte superiore della lente per una maggiore protezione delle sopracciglia • Ottima ventilazione • Stanghette con terminale morbido antiscivolo • Massimo comfort
Dati tecnici Montatura Materiale Colore Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> • POM / TPE (elastomero termoplastico) • Bianco/verde • W 166 F CE
Lente Materiale Spessore Filtro Trattamento Colore Classe ottica Classe d'impatto Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> • PC • 2,1 mm • 2-1,2 (DIN EN 170) / UV 400 • Supravision excellence: le lenti sono antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi), mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia anti-aderenti. • incolore • 1 • F (45 m/s) EN 166 • 2-1,2 W 1 F K N CE
Peso	28 g
Imballo	Conf. 5 pezzi/ Cartone da 160 pezzi
Normative	DIN EN 166, DIN EN 170