

### uvex skyguard NT // 9175 260

Giugno 2016



<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design ergonomico</li> <li>• Ampio campo visivo</li> <li>• Ripari laterali e sopraccigliari integrati</li> <li>• Lunghezza delle stanghette regolabile in 4 posizioni e in inclinazione</li> <li>• Bardatura in elastomero sintetico per una più completa protezione da liquidi e spruzzi e da particelle di polvere a grana grossa</li> </ul>
<b>Dati tecnici</b> <b>Montatura</b> Materiale Caratteristiche Colore Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elastomero sintetico/PA</li> <li>• Inclinazione e lunghezza delle stanghette regolabile</li> <li>• Blu/grigio</li> <li>• W 166 3 4 F CE</li> </ul>
<b>Lente</b> Materiale Spessore Filtro  Trattamento Colore Classe ottica Classe d'impatto Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC</li> <li>• 2,1 mm</li> <li>• 2-1,2 (DIN EN 170), UV 400</li> <li>• Uvex <b>supravisión excellence</b> (le lenti sono antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi), mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia anti-aderenti.)</li> <li>• incolore</li> <li>• 1</li> <li>• F (45 m/s) EN 166</li> <li>• W 1 F K N DIN CE</li> </ul>
<b>Peso</b>	39 g
<b>Imballo</b>	Conf. 5 pezzi/ Cartone da 160 pezzi
<b>Normative</b>	DIN EN 166, DIN EN 170, 3 liquidi e spruzzi, 4 polveri