

uvex silv-Air c 3110 // FFP1 NR D

Maggio 2017



Descrizione

- respiratore filtrante pieghevole **con valvola**
- livello di protezione **FFP1**
- **morbidi materiali di bordatura** per un comfort maggiore
- Risponde ai requisiti del **test della polvere dolomite**
- ampia e morbida fascia per una vestibilità sicura e confortevole
- **Stringinaso** flessibile e regolabile incluso.
- La valvola riduce il calore ed umidità sotto la maschera per un clima secco e confortevole

Area di applicazione

La maschera può essere utilizzata a protezione contro aerosols solidi, acquei e liquidi non volatili fino a 4 volte i valori limite di riferimento.

Agricoltura, industria alimentare, industria mineraria, cementifici, settore edile, lavorazione legno tenero, polveri e fumi di carbonato di calcio, grafite, gesso idrato, calcare, cemento, calce, marmo, ossido di zinco, polveri da impianto, cellulosa, solfuro, cotone, polveri respirabili di metalli ferrosi, polvere di carbone con meno del 10 % ossido di silicio libero.

Materiali

Fascia: tessuto elastico

Filtro/respiratore: poliestere/PP

Labbro di tenuta: schiuma in PVC

Valvola: ABS

Stringinaso: metallo (collocato internamente)

Art.-no.: 8733-110

Versione: facciale filtrante pieghevole FFP1, bianco con valvola

Quantità: 15 per scatola

EN: 149:2001+A1:2009

Peso: 17 gr