

uvex pheos s // 9192 745

Giugno 2016



Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Design moderno e innovativo – adatto a visi minuti • Lente “Duo-spheric” che offre un ampio campo di visione • Inclinazione nella parte superiore della lente per una maggiore protezione delle sopracciglia • Ottima ventilazione • Stanghette con terminale morbido antiscivolo • Massimo comfort
Dati tecnici	
Montatura	
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> • POM / TPE (elastomero termoplastico) con terminale in morbido polietilene espanso
Colore	<ul style="list-style-type: none"> • Bianco / arancio
Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> • W 166 F CE
Lente	
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> • PC
Spessore	<ul style="list-style-type: none"> • 2,2 mm
Filtro	<ul style="list-style-type: none"> • 5-2,5 (DIN EN 170) / UV 400
Trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Supravisión excellence: le lenti sono antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi), mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia anti-aderenti.
Colore	<ul style="list-style-type: none"> • grigio
Classe ottica	<ul style="list-style-type: none"> • 1
Classe d'impatto	<ul style="list-style-type: none"> • F (45 m/s) EN 166
Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> • 5-2,5 W 1 F K N CE
Peso	30 g
Imballo	Conf. 5 pezzi/ Cartone da 160 pezzi
Normative	DIN EN 166, DIN EN 172

uvex

UVEX SAFETY ITALIA SRL
Corso Grosseto 437 – 10151 Torino
P.IVA : C.F. IT07720380018

T +39 011.45.36.511
F +39 011.73.99.522

E info@uvex-safety.it
I uvex-safety.it

protecting people