



<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design moderno e innovativo, aderenza perfetta al viso</li> <li>• Sistema integrato Softflex per un eccezionale comfort di vestibilità per ogni viso</li> <li>• Stanghette laterali flessibili con inclinazione regolabile</li> <li>• Ponte nasale Softflex, estremamente morbido senza punti di pressione sulle aree sensibili</li> <li>• Stanghette con terminale morbido antiscivolo</li> </ul>
<b>Dati tecnici</b> <b>Montatura</b> Materiale Caratteristiche Colore Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPU/TPE</li> <li>• Inclinazione regolabile</li> <li>• Antracite/blu</li> <li>• W 166 F T CE</li> </ul>
<b>Lente</b> Materiale Spessore Filtro Trattamento  Colore Classe ottica Classe d'impatto Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC</li> <li>• 2,2 mm</li> <li>• 2C-1,2 (DIN EN 170) / UV 400</li> <li>• <b>Supravision excellence</b> (antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi), mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia anti-aderenti.)</li> <li>• Trasparente</li> <li>• 1</li> <li>• F (45 m/s) EN 166</li> <li>• W 1 F T K N CE</li> </ul>
<b>Peso</b>	30 g
<b>Imballo</b>	Conf. 5 pezzi/ Cartone da 160 pezzi
<b>Normative</b>	DIN EN 166, DIN EN 170