

## Scheda tecnica – uvex 9161 005



Gennaio 2016

<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sovraocchiale monolente adatto per portatori di occhiali graduati</li> <li>• Classe d'impatto F</li> <li>• Ripari sopraccigliari e laterali con sistema di ventilazione integrato</li> <li>• Ampio campo visivo</li> <li>• Stanghette con morbido terminale Duo-flex, regolabili in lunghezza</li> </ul>
<b>Dati tecnici</b> <b>Montatura</b> Materiale Colore Stanghette Colore Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC</li> <li>• Trasparente</li> <li>• con terminale in materiale morbido duo-flex, regolabili in lunghezza</li> <li>• blu</li> <li>• W 166 F CE</li> </ul>
<b>Lente</b> Materiale Filtro Spessore Trattamento Colore Classe ottica Classe d'impatto Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC</li> <li>• 2-1,2 (DIN EN 170), UV 400</li> <li>• 2,2 mm</li> <li>• Uvex supravision sapphire</li> <li>• incolore</li> <li>• 1</li> <li>• F (45 m/s) EN 166</li> <li>• 2C-1,2 W 1 F CE</li> </ul>
<b>Peso</b>	47 g
<b>Normative</b>	DIN EN 166, DIN EN 170