



## Indumento di protezione 3M™ 4500 e 3M™ 4505

Gli indumenti 3M™ 4500 sono studiati per aiutare a proteggere contro polveri non pericolose. Gli indumenti 3M™ 4505 sono progettati per aiutare a proteggere contro polveri e spruzzi di liquidi non pericolosi.

### Caratteristiche principali

- Vita, polsi e caviglie elasticizzate per una buona tenuta e libertà di movimento
- Cerniera a doppia via con patta per una maggiore sicurezza e protezione (solo 4505)
- A basso rilascio di fibre
- 3M 4500: materiale traspirante per maggior comfort e protezione dalle polveri
- 3M 4505: spesso materiale laminato (67 gr) per una repellenza aggiuntiva ai liquidi e robustezza incrementata

### Approvazioni

Certificati CE secondo la direttiva DPI (89/686/CEE), Categoria I

Questi prodotti aiutano a proteggere contro rischi minimi, come spruzzi di liquidi non pericolosi e polveri non pericolose, come definito dalla Direttiva 89/686/CEE.

### Materiali


<b>Tessuto</b>	Polipropilene (4500) / Polipropilene / Polietilene Laminato (4505)
<b>Cerniera</b>	Metallo / Nylon / Intreccio di poliestere
<b>Elastico</b>	Gomma neoprenica
<b>Cuciture</b>	Poliestere / Cotone

Questi prodotti non contengono componenti realizzati in lattice di gomma naturale

### Taglia

Per garantire un'adeguata libertà di movimenti durante l'attività, è necessario selezionare una taglia appropriata.

	Altezza		Torace	
<b>S</b>	64 – 67 in	164 – 170 cm	33 – 36 in	84 – 92 cm
<b>M</b>	66 – 69 in	167 – 176 cm	36 – 39 in	92 – 100 cm
<b>L</b>	69 – 71 in	174 – 181 cm	39 – 43 in	100 – 108 cm
<b>XL</b>	70 – 74 in	179 – 187 cm	43 – 45 in	108 – 115 cm
<b>XXL</b>	73 – 76 in	186 – 194 cm	45 – 49 in	115 – 124 cm
<b>3XL</b>	76 – 78 in	194 – 200 cm	49 – 52 in	124 – 132 cm
<b>4XL</b>	78 – 81 in	200 – 206 cm	52 – 55 in	132 – 140 cm



### Conservazione e smaltimento

- Conservare in condizioni asciutte e pulite, nell'imballo originale e lontano dalla luce diretta del sole, da fonti di temperature elevate, e da vapori di solventi
- Conservare all'interno dell'intervallo di temperatura compreso tra -20°C e +25°C (-4°F e +68°F) e con un'umidità relativa inferiore all'80%
- La durata è di tre anni dalla data di produzione quando conservato come indicato
- Sostituire il prodotto se danneggiato, contaminato o in accordo con le pratiche lavorative e la legislazione locale.
- Maneggiare e smaltire il prodotto contaminato con cautela e in accordo con le normative applicabili.

### Limitazioni d'uso



Non lavare



Non lavare a secco



Non candeggiare



Infiammabile – tenere lontano dalle fiamme o scintille



Non stirare



Monouso – non riutilizzare



Non asciugare a tamburo

### Avvertenze e limitazioni

**Prima dell'utilizzo assicurarsi che il prodotto sia adatto per l'applicazione per cui si intende destinarlo e indossato correttamente. Non modificare o alterare questo prodotto in alcun modo.**

Non utilizzare per:

- Contatto con oli pesanti, fiamme/scintille, o con combustibili liquidi
- Situazioni di esposizione che possono causare un accumulo di liquido sul tessuto
- Ambienti con rischi meccanici elevati (abrasione, tagli strappi)
- Protezione contro sostanze pericolose
- Ambienti con condizioni di calore eccessivo

# 4500/4505 Technical Data Sheet

## Applicazioni e prestazioni

Particolato non pericoloso	Sì
Spruzzi di liquidi non pericolosi	Sì
Spruzzi/spray di liquidi pericolosi	No
Polveri e fibre pericolose	No
Solventi organici	No
Contatto continuo/immersione con liquidi	No
Acidi/Basi	No
Gas e Vapori	No

**In tutti i casi è necessario effettuare un'analisi dei rischi. Leggere sempre le istruzioni d'uso relative al prodotto. Le limitazioni d'uso e i dati relativi alle prestazioni devono sempre essere presi in considerazione per verificare la protezione richiesta. In caso di dubbi, contattare un igienista industriale.**

Per maggiori informazioni sui prodotti 3M, contattare gli uffici 3M.

## Avviso Importante

Questa è solo una guida indicativa. Non deve essere utilizzata come unica metodologia di selezione dell'indumento di protezione. Prima di utilizzare qualunque indumento di protezione l'utilizzatore deve aver letto e capito tutte le istruzioni d'uso del prodotto. È necessario osservare la legislazione vigente in ogni singolo Paese. In caso di dubbio, contattare un igienista industriale. La selezione del DPI o accessorio più appropriato dipende dalla situazione particolare e deve essere effettuata unicamente da una persona competente che sia a conoscenza delle condizioni di lavoro specifiche e le limitazioni dei DPI e degli accessori. È responsabilità del datore di lavoro definire l'idoneità di questi prodotti per l'uso cui si intende destinarli. Queste informazioni sono soggette a revisione in qualunque momento. In caso di domande, contattare il Servizio Tecnico 3M.



**3M Italia srl**  
**Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro**  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Tel 02/70351 Fax 02/70352383  
[www.3msicurezza.it](http://www.3msicurezza.it)  
[3msicurezza@mmm.com](mailto:3msicurezza@mmm.com)  
© 3M 2015. Tutti i diritti riservati  
Riciclare. Stampato in Italia  
Marzo 2016

