

### uvex whisper + detec // 2111 239

Settembre 2016

	<p><b>Caratteristiche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Inserti auricolari riutilizzabili con cordino</li> <li>● Rintracciabili, particolarmente adatti per l'industria alimentare</li> <li>● Minima pressione per il massimo comfort</li> <li>● Affusolati, preformati e studiati per seguire il contorno del canale auricolare</li> <li>● Buona aderenza al canale auricolare grazie ad una maggiore flessibilità</li> <li>● L'estremità allungata favorisce un ottimo inserimento in profondità ed una facile presa per la rimozione</li> <li>● Lavabili con acqua e sapone</li> <li>● SNR 27 dB H = 27 dB M = 24 dB L = 22 dB</li> </ul>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SNR: 27 dB(A)</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">H: 27 dB(A)</th> <th colspan="2">M: 24 dB(A)</th> <th colspan="2">L: 22 dB(A)</th> </tr> <tr> <th>f/Hz</th> <th>63</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> <th>8000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Isolamento dB(A)</td> <td>26,6</td> <td>26,9</td> <td>24,3</td> <td>26,1</td> <td>28,8</td> <td>32,8</td> <td>32,6</td> <td>38,1</td> </tr> <tr> <td>SD dB(A)</td> <td>6,1</td> <td>6,1</td> <td>4,1</td> <td>5,1</td> <td>5,1</td> <td>5,0</td> <td>6,5</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td>APV dB(A)</td> <td>20,5</td> <td>20,8</td> <td>20,2</td> <td>21,0</td> <td>23,7</td> <td>27,8</td> <td>26,1</td> <td>32,8</td> </tr> </tbody> </table>	SNR: 27 dB(A)			H: 27 dB(A)		M: 24 dB(A)		L: 22 dB(A)		f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Isolamento dB(A)	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1	SD dB(A)	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3	APV dB(A)	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8	<p><b>Art.:</b> 0502111239</p> <p><b>Colore:</b> blu</p> <p><b>Versione:</b> conf. 1 pp. in box plastico trasparente</p> <p><b>Standard:</b> EN 352 –2 SNR 27</p>
SNR: 27 dB(A)			H: 27 dB(A)		M: 24 dB(A)		L: 22 dB(A)																																							
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000																																						
Isolamento dB(A)	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1																																						
SD dB(A)	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3																																						
APV dB(A)	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8																																						