



GPA424 2016

DPI Cat. II - Certificato a norme EN420, EN388, EN407

⇒ Manipolazione accurata di particolari in ambiente asciutto o leggermente oleoso ove sia richiesta elevata sensibilità, destrezza e grip con il massimo comfort, anche in presenza di lievi rischi termici da contatto ($100^{\circ}\text{C} > 15\text{ s}$)

- ⇒ **Supporto in maglia** poliammide/elastan senza cuciture
finezza 15 di colore arancione
- ⇒ Palmo e dita **rivestite** con schiuma di nitrile microporosa
con finitura sabbata di colore nero che conferisce
eccellente grip, comfort e traspirabilità
- ⇒ Ottima resistenza all'**abrasione**: Liv.4
- ⇒ Massima **destrezza**: Liv.5
- ⇒ Eccezionale comfort grazie al disegno ergonomico ed alla
grande elasticità del rivestimento microporoso
- ⇒ Polso in maglia elasticizzata con sorgettatura colorata per
taglia

⇒ 6 (viola), 7 (rosso), 8 (giallo), 9 (marrone), 10 (nero)

⇒ 12 paia per confezione
⇒ 144 paia per scatola

⇒ Secondo EN420 mediante serigrafia sul dorso di ciascun quanto

Release 11/01/16 DM