



SCHEDA TECNICA

GKK330C

Guanto in maglia resistente al taglio con palmo e rinforzo aggiuntivo tra pollice e indice in cuoio crosta.

DPI Cat. II – Certificato a norma EN 420, EN388 e EN407

Applicazione

⇒ Manipolazione di oggetti taglienti ed abrasivi in ambiente asciutto con eventuali residui grassi, anche in presenza di lievi rischi termici da contatto ($100^{\circ}\text{C} \geq 15 \text{ s}$)

Caratteristiche

- ⇒ **Guanto in maglia** a filo continuo senza cuciture (finezza 10) con **rivestimento** del palmo e rinforzo aggiuntivo tra pollice ed indice in cuoio crosta cucito con cucirino in filato para-aramidico.
- ⇒ **Supporto** in filato tecnico ad alta tenacità HPPE rinforzato con Textile Fiberglass colore mélange grafite.
- ⇒ Interno rivestito cotone 100% per il massimo comfort.
- ⇒ Buona resistenza all'**abrasione**: Liv.3
- ⇒ Elevata resistenza al **taglio**: Liv.5
- ⇒ Eccellente resistenza alla **perforazione**: Liv.3
- ⇒ Polso a maglia elasticizzata con elastomero sintetico per prevenire le reazioni allergiche al lattice.
- ⇒ Sorgettatura colorata per taglia.

Taglie

⇒ 7(rosso), 8(blu), 9(giallo), 10(bianco), 11(nero)

Imballo Standard

- ⇒ 10 paia per confezione
- ⇒ 100 paia per scatola

Marcatura

⇒ Secondo EN420 mediante etichetta cucita sulla sorgettatura

Release 28/02/13 DM