

Scheda Tecnica



Data: Luglio 2016

Pritt Correttore Micro Rolly

DESCRIZIONE:

Pritt Correttore Micro Rolly è ideale per lavori di correzione facili e precisi. Il roller è disponibile in larghezza di 5mm. L'area corretta può essere sovrascritta senza alcun tempo di asciugatura. Lo strato applicato garantisce resistenza ed un'ottima proprietà coprente.



- Supporto in poliestere siliconato
- Resina sintetica con biossido di titanio, combinato con un adesivo acrilico

CARATTERISTICHE:

- Immediata copertura di quasi tutti i tipi di scrittura, stampe e disegni
- Buona adesione su superfici lisce e quasi lisce
- Lo strato applicato non necessita di asciugatura e può essere subito sovrascritto con tutti gli inchiostri comuni, penne e stampanti
- Nessuna sbavatura di inchiostri a base acqua durante la sovrascrittura
- Nessun ombra residua sui fogli fotocopiati
- Senza solventi

ISTRUZIONI PER L'USO:

Posizionare la carta/materiale da correggere su una superficie liscia, piana e stabile.

Posizionare il rullo – lato stampato verso l'alto – ad un angolo di 30-60° nel punto in cui è necessaria la correzione. Applicare una leggera pressione sul rullo durante la correzione ed assicurarsi di mantenere il puntale aderente alla superficie. Per un taglio netto a fine applicazione, fermarsi e sollevare con una leggera angolazione. Se lo strato di copertura non dovesse aderire correttamente alla carta, il film può essere rifinito tramite una leggera pressione con il dito.



Excellence is our Passion

DATI TECNICI

Lunghezza nastro	6m
Larghezza nastro	5mm
Shelf Life	24 mesi

Conservare in un ambiente fresco ed asciutto

SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.portalehenkel.it

HENKEL ITALIA
Via Amoretti, 78
20157 – Milano
Tel. 02 357921

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)