



CepProGloss by cep

<b>Prodotto</b>	Lampada LED da tavolo
<b>Nome</b>	CepPro 400 LED
<b>Ref.</b>	CLED-0400
<b>Target mercato</b>	Uffici

Caratteristiche prodotto	Vantaggi per il consumatore
<b>Struttura &amp; Interruttore</b>	
<p><u>Base:</u> Forma rotonda; acciaio, pesante; protezione antiscivolo; acciaio verniciato ; H17 Ø170 mm ; 1.9 Kg</p> <p><u>Bracci:</u> doppio braccio; acciaio verniciato ; L240 / L 320 mm</p> <p><u>Articolazioni:</u> 2 articolazioni per regolazione su/giù ed 1 multi-direzionale al livello della testa</p> <p><u>Testa:</u> forma rotonda, alluminio verniciato ; H13 Ø 100 mm</p> <p><u>Interruttore:</u> Al tocco con potenziometro sulla base </p>	<p>⇒ Grande stabilità</p> <p>⇒ Forma elegante e sobria</p> <p>⇒ Dinamica e colorata</p> <p>⇒ Grande mobilità della fonte luminosa</p> <p>⇒ Facile regolazione della posizione della testa</p> <p>⇒ Orientamento del fascio luminoso in tutte le direzioni</p> <p>⇒ Design sottile</p> <p>⇒ Facile da orientare</p> <p>⇒ Accensione e spegnimento della lampada con un semplice tocco</p> <p>⇒ Regolazione dell'intensità luminosa intuitiva</p>
<b>Consumo ed Alimentazione</b>	
<p><u>Classe energetica:</u> A+</p> <p><u>Consumo :</u> 7.5 kW / 1000h</p> <p><u>Efficacia luminosa:</u> 51 lm / W</p> <p><u>Alimentazione:</u> trasformatore con connettore jack Input AC 240-100 V / 50-60 Hz ; Output DC 24 V 0.5A; Lunghezza cavo 2 m</p> <p><u>Isolamento:</u> protezione contro shocks Elettrici classe III </p>	<p>⇒ Risparmio nei consumi</p> <p>⇒ Rispetto per l'ambiente</p> <p>⇒ Ingombro ridotto</p> <p>⇒ Connessione elettrica molto semplice</p> <p>⇒ Grande sicurezza di utilizzo</p>
<b>Fonte di luce ed illuminazione</b>	
<p><u>Fonte luminosa:</u> 12 x 0.4W SMD LED bianchi</p> <p>Flusso luminoso = 380 lm</p> <p>CRI &gt; 80</p> <p>Durata : 50 000 h</p> <p>Standard EN62471 ( "exempt" risk level)</p> <p>Temperatura colore </p> <p><u>Illuminazione:</u> 850 lux a 40 cm. </p>	<p>⇒ La più recente tecnologia LED per una grande qualità di luce.</p> <p>⇒ Nessuna manutenzione</p> <p>⇒ Sicurezza della fonte fotobiologica</p> <p>⇒ Una temperatura ideale di luce per l'ufficio,</p> <p>⇒ Ideale per l'illuminazione di una scrivania media</p> <p>⇒ Variatore d'intensità per adattare la luminosità al meglio per diversi tipi di lavoro</p>
<b>Regolamentazioni e Garanzie</b>	
<p><u>CE:</u> certificazione secondo la legge in vigore CE, TUV</p> <p><u>RoHS</u></p> <p><u>WEEE</u></p> <p><u>REACH</u></p> <p><u>Garanzia :</u>    </p> <p></p>	<p>⇒ La garanzia di un prodotto realizzato secondo le normative europee</p> <p>⇒ Un prodotto di grande qualità con un servizio post vendita molto efficace</p>

**Perchè inserire il prodotto nel vostro catalogo?**

**Lampada tradizionale ed elegante con grande mobilità e dotata di un interruttore al tatto con variatore di intensità.**

**Testo suggerito per il vostro catalogo**

Lampada LED disegnata e progettata in Francia che offre un grande comfort visivo grazie alla potenza (380 lumens / o 850 lux a 40 cm) ed alla piacevole temperatura del colore (3000° Kelvin). A risparmio energetico (7.5 W) e di lunga durata (50 000 hours). Interruttore al tatto con variatore di intensità posizionato sulla base. Equipaggiata con tre bracci in metallo per assicurare robustezza e grande mobilità. Consegnata con uno specchio da fissare sulla testa della lampada: discreta e pratica! Base pesante per una grande stabilità. Struttura: alluminio ed acciaio riciclabili al 100%. Dimensioni: Lunghezza bracci: 24 + 32 cm, Ø base: 17 cm, Ø testa: 10 cm

Colori Disponibili		Codice a Barre	Unità di vendita	1
• Grigio metallizzato		3462154000966	Dimensioni U.d.V. (mm)	L arms 240 / 320 x Ø base 170 x Ø head 100 Hmax 520
• Struttura grigio metallizzato, base rosa		3462154000799	Peso U.d.V.	2.4 Kg
• Struttura grigio metallizzato, base blu		3462154000720	Unità di imballo	1
• Struttura grigio metallizzato, base verde		3462159002125	Dimensioni imballo (mm)	455 x 215 x 135
• Struttura grigio metallizzato, base bianco		3462159002156	Peso imballo	3 Kg
			N. pezzi master pack	3
			Dimensioni master pack (mm)	655 x 475 x 165
			Peso master pack	9.8 Kg
			Pezzi per bancale	144
			Misure bancale : L x l x H (mm)	1200 x 1000 x 2200

**Immagini**



