

Scheda Tecnica



Data: Dicembre 2016

Pritt Colla Roller System e Refill

DESCRIZIONE:

Pritt Colla Roller System è un adesivo roller ricaricabile, per lavori di incollaggi precisi e facili. Il rullo è disponibile con un nastro di adesivo permanente con una larghezza di 8,4mm.



- Supporto in poliestere siliconato combinato con un adesivo a base acrilica

CARATTERISTICHE:

- Incollaggi precisi, puliti, veloci e permanenti
- Adesivo disposto con disegno a nido d'ape
- Cappuccio di protezione
- Ideale su materiali come carta, cartone, fotografie stampate, ecc..
- Il film di colla non asciuga ed è sempre pronto per l'uso immediato
- Nastro resistente e antistrappo
- Adesivo colorato per un'applicazione visibile
- Senza solventi

ISTRUZIONI PER L'USO:

Posizionare la carta/materiale da incollare su una superficie liscia, piana e stabile. Posizionare il rullo ad un angolo di 30-60° nel punto in cui è richiesto l'incollaggio. Applicare una leggera pressione sul rullo durante l'applicazione ed assicurarsi di mantenere il puntale aderente alla superficie.



Excellence is our Passion

DATI TECNICI

Lunghezza nastro	16m
Larghezza nastro	8,4mm
Shelf Life	24 mesi

Conservare in un ambiente fresco ed asciutto

SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.portalehenkel.it

HENKEL ITALIA

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02 357921

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)