GB
INTENDED USE
These products are designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous noise levels and loud sounds.
Particular attention should be given to warning statements where indicated.

WARNING
- Always be sure that the complete product is:
  - Suitable for the application;
  - Fitted correctly;
  - Worn during all periods of exposure;
  - Replaced when necessary.
- The product may be adversely affected by certain chemical substances. Contact 3M for additional information.
- Ear plugs fitted with a connecting cord should not be used where there is a risk that the cord may be caught up during use.
- **Failure to follow the 3M instructions and appropriate maintenance are essential in order for the product to help protect the wearer from noise hazards.**
- **Failure to follow 3M instructions concerning hearing protection products and/or failure to properly wear the complete product during all periods of exposure may adversely affect the wearer's health, lead to severe or life threatening illness or injury.**
- Acute exposure (following) event d'utiliser l'équipement, et la conserver pour les prochaines utilisations.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE
Hands and nails must be clean before the product is put in/ t'est pas endommagé.
Si le produit est sâché ou abîmé, le jeter immédiatement et utiliser un produit neuf.
Tirer les rebords vers mains avant de mettre en place la protection auditive.
Toujours mettre la protection auditive avant d'entrer dans la zone dangereuse.
1Rouler document et comprimer le bouchon d'oreille entre l'index et le pouce jusqu'à la compression.
2Passer un bras autour de votre tête et tirer doucement l'oreille vers le haut pour ouvrir le canal auditif.
3Placer doucement le bouchon dans le conduit auditif et le maintenir jusqu'à ce qu'il se réexpanse.

VERIFICATION DE L'AJUSTEMENT
Lorsque les embouts sont correctement placés dans votre conduit auditif, ils doivent être bien fermés et ne laisser aucune fuite de bruit détectable à l'oreille.
Contrôler régulièrement la mise en place durant l'utilisation. Si les embouts de faiblesse se déplacent, le protecteur ne sera plus aussi dangereux sera réduite de manière significative. Afin de la remettre en place, suivre les points 1-3ci-dessus.

REMARQUE
La taille et la forme de chaque conduit auditif sont uniques. Si vous ne trouvez pas à porter correctement et confortablement votre protection auditive, contactez votre Responsable Sécurité ou 3M.

LISTE DES MATERIAUX
Boucliers d'oreille/ Mousse de polyuréthane
Cordelette (quand fournie) / Fil en PVC avec gaine polyester avec embouts en acétate

Métal délectable: mousse de polyuréthane et tête en acier inoxydable (bouchon) et PVC avec de l'oxyde de fer (cordelette).

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Les bouchons d'oreille sont à usage unique et doivent être jetés après utilisation.

STOCKAGE ET TRANSPORT
Ces produits doivent être stockés dans un endroit propre et sec avant et après utilisation.
A jeter à compter de 5 ans après la date de fabrication ou immédiatement si vous remarquez une détérioration ou fin de peuvent pas être lavés.
Transporter ce produit dans son emballage d'origine.

Date de fabrication
Température Range
Humidité relative maximale

HOMOLOGATIONS
Ces produits répondent aux exigences de la Directive Européenne 89/686 (Equipement de Protection Individuelle) et sont donc marqués CE.
La certification selon l'article 10, certificat d'examen CE de type, a été délivrée pour ces produits par l'INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (Notified Body number 0194) and Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Topeliuksenkatu 41aA, FIN-00250 Helsinki, Finland (Notified Body number 0403).

RENGØRING
Disse høreværnsprodukter er beregnet til engangsbrug og skal kasseres efter brug.

OPBEVARING OG TRANSPORT
Opbevar produktet rent og tørt før brug.
Kasser produktet inden for 5 år fra fabrikationsdatoen eller straks hvis det ikke kan rengøres eller er beskadiget.
Ved transport af produktet brug den originale emballage.

Fabrikationsdato
Opbevaringstemperatur
Maksimum relativ luftfugtighed

GODKENDELSER
Disse produkter opfylder kravene i det europæiske direktiv (89/686/EEC (Personlige værnemidler), og er CE -mærket.
Certificeret under artikel 10, EC type-examination, Dette er udført af INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (Notified Body number 0194) and Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Topeliuksenkatu 41aA, FIN-00250 Helsinki, Finland (Notified Body number 0403).

BRUKSOMRÅDE
Disse produktene er utviklet for å settes inn i øregangen for redusert eksponering av støynivåer og høye lyder.
Det må vises særlig oppmerksomhet der advarsler brukes.

ADVARSEL
- Vær alltid sikker på at produktet:
  - er egnet til det aktuelle bruksområdet;
  - er riktig tilpasset
  - blir brukt i hele eksponeringsperioden
  - blir skiftet ut når det er nødvendig
- Produktet kan påvirkes negativt av enkelte kjemiske stoffer. Kontakt 3M for mer informasjon.
- Propper med tilkoblingsledning skal ikke brukes hvis det er risiko for at ledningen kan fanges opp eller hektes fast.
- **Riktig valg av produkt, opplæring i bruk og vedlikehold er nødvendig for at produktet skal beskytte brukeren mot skadelig støy.**
- **Ved ikke å følge alle instruksjoner og advarsler vil bruk av dette produktet gi økt risiko for at brukeren pådrar seg eksponeringsskader, vil dette kunne medføre helsekade, sykdom eller livstruende skade.**
- Se vers på alle instruksjoner for senere referanse.

TILPASNINGSINSTRUKSJONER
Kontroller produktet for skader før bruk (skal ikke se ødelagt). Hvis produktet er skadet må det kastes, og nytt tas i bruk.
Ikke lag på produktet for endringene settes inn.
Sett alltid inn eksponeringer før du går inn i støyfylt område.
1. Rull det sammen slik at det blir tynt som en sigarett.
2. Ta en hånd bak over hodet og trekk i øvre del av øret på motsatt side for å åpne øregangen.
3. Dytt den sammentrukne propp inn i ørekanalen og hold den på plass inntil den er utvidet.

LEKKASJETEST
Hvis propper er korrekt innsatt skal det ikke være mulig å høre egen stemme.
Hvis produktet er skadet må det kastes, og nytt tas i bruk.
Ikke lag på produktet for endringene settes inn.
Sett alltid inn eksponeringer før du går inn i støyfylt område.
1. Rull sammen eksponeringen slik at den blir som en sigarett.
2. Ta en hånd bak over hodet og trekk i øvre del av øret på motsatt side for å åpne ørekanalen.
3. Dytt den sammentrukne propp i ørekanalen og hold den på plass inntil den er utvidet.

LEKKAGETEST
Når eksponeringer er korrekt innsatt skal det ikke være mulig å høre egen stemme.
Hvis produktet er skadet må det kastes, og nytt tas i bruk.
Kontroller fjæringen under anvendelsen hvis eksponeringene løsner og må settes inn på nytt.
Utenlandske stoffer kan påvirke produktets ytelse. Kontakt 3M for produkter under hvis eksponeringsdelen kan allvarligt skada användaren vid kontakt med kemikalier.
Hvis produktet ikke skulle gi tilfredsstillende beskyttelse bør det ikke brukes.
Ikke bruk produktet hvis det er tegn til skade.
Ikke bruk produktet hvis det ikke kan settes inn riktig.
Ikke bruk produktet hvis det ikke kan settes inn riktig.
Ikke bruk produktet hvis det ikke kan settes inn riktig