

Ficha técnica

LIPARI2 - LIPARI2

Designação:

ÓCULOS POLICARBONATO MONOBLOC

Tamanhos:

Único

Cores:

Incolor - Tonalidade 5



Descritivo:

Óculos policarbonato monobloc. Hastes nylon inclináveis e ajustáveis. Pontas espatuladas. Ponte nasal PVC macio extra conforto. Protecções laterais. UV400, anti-riscos e anti-embacamento.

Disponível em:

Versão com lentes incolores, referência: LIPA2BLIN. Conforme a la norma EN170 (UV).

Versão com lentes soldador, referência: LIPA2T5. Conforme a la norma EN169 (soldador).

Materiais:

Hastes: nylon

Lentes: policarbonato

Peso: 34 g

Pontos fortes:

Hastes inclináveis e ajustáveis.

Ponte nasal macia.

Confortáveis e leves.

Protecções laterais.

Instruções de uso:

Tais óculos protegem o utilizador contra os impactos de baixa energia provocados por partículas propulsas em alta velocidade 45 m/s e com temperaturas extremas ($55\pm 2^\circ\text{C}$ e $-5\pm 2^\circ\text{C}$)*. Antes de cada utilização, convém inspeccionar os óculos com cuidado. É necessário trocá-los caso apresentarem sinais de deterioração. Conferir que os óculos estão confortável e correctamente ajustados à cabeça antes de penetrar numa zona de riscos.

Limitações de uso:

Não devem ser utilizados fora das aplicações definidas nas instruções de uso acima. O contacto com a pele pode provocar reacções alérgicas no caso de pessoas sensíveis. Se tal acontecer, convém deixar a zona de riscos, retirar os óculos e consultar um médico.

Instruções de armazenamento:

Armazenamento dentro da embalagem inicial num lugar isento de luz, de humidade, de substâncias abrasivas ou de produtos químicos.

Instruções de limpeza / manutenção:

Lavar com água morna e enxugar com um pano macio, seco, sem felpa e não abrasivo. Quando não utilizados, não convém deixar os óculos fora da embalagem ou transportá-los sem protecção à proximidade de ferramentas ou outros objectos metálicos.

Desempenho:

Conforme às exigências da directiva europeia 89/686, nomeadamente em termos de ergonomia, de inocuidade e de conforto

Ficha técnica

LIPARI2 - LIPARI2

e à norma europeia EN166:2001 (FT* - Classe óptica 1) e
- EN170:2002 (Filtros ultravioletas)
Ref.: LIPA2BLIN (Números de escalões : 2C-1,2)
- EN169:2002 (Filtros oculares para soldadura e técnicas afins).
Ref.: LIPA2T5 (Números de escalões : 5)

- **EN166** Protecção individual dos olhos - Especificación
1 FT : Marquagem na lente
FT : Marcação na armação